

生コンクリート 価格スライド表

(令和4年6月1日)



栃木県中央生コンクリート協同組合

〒321-0932 宇都宮市平松本町1140番地1

TEL 028 (635) 5583

FAX 028 (635) 5587

普通コンクリート 20・25・(※40mm)

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント スランプ管理 単位：円/m³

呼び強度 (N)	セメントの種類				高性能AE減水剤 使用割増
	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント	
18	標準	0	+ 1,000	+ 1,300	
21	+ 300	+ 300	+ 1,300	+ 1,600	
24	+ 600	+ 600	+ 1,800	+ 2,200	+ 1,100
27	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,200	+ 2,600	+ 1,300
30	+ 1,500	+ 1,500	+ 2,900	+ 3,300	+ 1,500
33	+ 2,000	+ 2,000	+ 3,400	+ 3,800	+ 1,600
36	+ 2,500	+ 2,500	+ 4,100	+ 4,600	+ 1,700
40	+ 3,200	+ 3,200	+ 5,000	+ 5,500	+ 1,900
42	+ 3,600	+ 3,600	+ 5,600	+ 6,100	+ 2,300
45	+ 4,200	+ 4,200	+ 6,200	+ 6,700	+ 2,500

※水セメント比 (W/C) または、セメント量指定は、呼び強度に換算して適用します。

※W≤185、スランプ18の場合、呼び強度30N/mm²からは、高性能AE減水剤使用になります。

※単位水量の指定は、別途御見積します。

※40mmコンクリートの御注文は、お打合せの上とします。

大臣認定品コンクリート (JIS外品・スランプ管理・高性能AE減水剤使用)

普通セメント 20mm 単位：円/m³

設計基準強度 (FC)	ス ラ ン プ	
	18cm・21cm	23cm
36	+ 5,900	+ 6,050
39	+ 6,700	+ 6,850
42	+ 7,300	+ 7,450
45	+ 7,900	+ 8,050
48	+ 9,050	+ 9,200
50	+ 9,450	+ 9,600
51	+10,000	+10,150
54	+10,900	+11,050
55	+11,200	+11,350
57	+11,400	+11,550
60	+12,000	+12,150

中庸熱セメント 20mm 単位：円/m³

設計基準強度 (FC)	ス ラ ン プ	
	18cm・21cm	23cm
36	+ 8,400	+ 8,550
39	+ 9,200	+ 9,350
42	+10,100	+10,250
45	+10,900	+11,050
48	+11,500	+11,650
50	+11,950	+12,100
51	+12,450	+12,600
54	+13,150	+13,300
55	+13,800	+13,950
57	+14,400	+14,550
60	+15,900	+16,050

※高強度コンクリートの御注文は、設計基準強度でお願いします。

※設計基準強度のスライド単価には、管理強度の単価が含まれています。

※設計基準強度60 (FC) を越える場合は、別途御見積します。

大臣認定品コンクリート（JIS外品・スランプフロー管理・高性能AE減水剤使用）

普通セメント 20mm

単位：円/m³

設計基準強度 (FC)	ス ラ ン プ フ ロ ー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36	+ 7,300	+ 7,500	+ 7,700	+ 7,900
39	+ 8,200	+ 8,400	+ 8,600	+ 8,800
42	+ 8,800	+ 9,000	+ 9,200	+ 9,400
45	+ 9,400	+ 9,600	+ 9,800	+10,000
48	+10,550	+10,750	+10,950	+11,150
50	+10,950	+11,150	+11,350	+11,550
51	+11,500	+11,700	+11,900	+12,100
54	+12,400	+12,600	+12,800	+13,000
55	+12,700	+12,900	+13,100	+13,300
57	+12,900	+13,100	+13,200	+13,400
60	+13,500	+13,700	+13,900	+14,100

中庸熱セメント 20mm

単位：円/m³

設計基準強度 (FC)	ス ラ ン プ フ ロ ー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36	+ 9,600	+ 9,800	+10,000	+10,200
39	+10,700	+10,900	+11,100	+11,300
42	+11,600	+11,800	+12,000	+12,200
45	+12,400	+12,600	+12,800	+13,000
48	+13,000	+13,200	+13,400	+13,600
50	+13,450	+13,650	+13,800	+14,050
51	+13,950	+14,150	+14,350	+14,550
54	+14,650	+14,850	+15,050	+15,250
55	+15,300	+15,500	+15,700	+15,900
57	+15,900	+16,100	+16,300	+16,500
60	+17,400	+17,600	+17,800	+18,000

※高強度コンクリートの御注文は、設計基準強度でお願いします。

※設計基準強度のスライド単価には、管理強度の単価が含まれています。

※設計基準強度60 (FC) を超える場合は、別途御見積します。

モルタル

単位：円/m³

配 合	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
1:1	+11,000	+11,000	+13,000	+13,500
1:2	+ 6,000	+ 6,000	+ 8,000	+ 8,500
1:3	+ 4,500	+ 4,500	+ 6,500	+ 7,000
1:4	+ 3,500	+ 3,500	+ 5,500	+ 6,000
1:5	+ 2,500	+ 2,500	+ 4,500	+ 5,000

軽量コンクリート（I種）

単位：円/m³

気乾密度		1.85 砂100%	気乾密度		1.85 砂100%
呼び強度 (N)	18	+ 9,000	呼び強度 (N)	27	+10,000
	21	+ 9,300		30	+10,500
	24	+ 9,600			

※気乾密度1.75以下は、別途御見積します。

舗装コンクリート スランプ6.5cm

単位：円/m³

曲げ強度(N)	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
4.5	+2,700	+4,700
5.5	+4,300	+6,300

エアームルタル

単位：円/m³

使用 セメント量	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
300kg	+2,000	+4,000
330kg	+2,450	+4,450
350kg	+2,750	+4,750

流動化コンクリート 割増

単位：円/m³

呼び強度 (N)	スランプ増大量			呼び強度 (N)	スランプ増大量		
	3cm	6cm	9cm		3cm	6cm	9cm
24以下	+350	+550	+800	33	+600	+ 800	+1,050
27	+400	+600	+850	36	+700	+ 900	+1,150
30	+500	+700	+950	40	+900	+1,000	+1,350

※投入費用は含みません。

その他 割増

単位：円/㎡

種 別	割 増 額	種 別	割 増 額
石灰系骨材2005	+1,500	スカイモルタル（現場投入）	+1,000
杭 用	+ 100	パーライトモルタル（現場投入）	+1,000
防 水 材（ 剤 ）	別途見積	気泡モルタル（現場投入）	+1,000
防 凍 材（ 剤 ）	別途見積	タフグリップ（現場投入）	+ 300
膨 張 材（ 剤 ）	別途見積	特殊繊維コンクリート（現場投入）	+ 300
		流動化投入手間（現場投入）	+ 300

※特殊コンクリートは、別途御見積します。

※現場投入は、材料費及び投入費は含みません。

※特殊コンクリートの戻りコンは、現場にて処理願います。

別途加算料金

- ①小口料金…………… 5,000円/台
 ※1台2.5㎡以下の注文の時。
 ※小口追加（2.5㎡以下）の2台目以降。
 ※先行モルタルも含みます。

- ⑥夜間割増（午後8時～午前5時）

出 荷 量	割 増 額
20㎡以下	200,000円
20㎡超	200,000円+20㎡を超えた数量×5,000円/㎡

- ②小型車中型車指定料金…………… 5,000円/台
 ※小型車または中型車御指定の場合。

- ⑦休日（日曜日、国民の祝日、指定休業日）割増
 上記夜間割増料金を適用します。

- ③工場渡し…………… -1,000円/㎡

- ⑧早出・残業料金

時 間	金 額
5時～6時着、19時～20時着	100,000円/1件
6時～7時着、18時～19時着	50,000円/1件

※大口物件、スポット物件の区別なし
 ※需要家側の都合時のみ適用

- ④山岳料金……………別途御見積します。

- ⑤出荷前キャンセル料金

出荷予定数量	金 額
100㎡未満	50,000円
100㎡以上～200㎡以下	100,000円
200㎡超～300㎡以下	200,000円
300㎡超	別途見積

※出荷予定日の前日12時以降に、キャンセルの御連絡を頂いた場合適用となります。

- ⑨戻りコンキャンセル料金…………… 5,000円/㎡
 ※戻りコンとは、需要家側の都合で納入現場より生コン工場へ持ち帰る全ての生コンクリートをいいます。

- ⑩プラント使用料金…………… 200円/㎡
 ※生コンクリート工場の社員以外が混和材（剤）を投入した場合適用となります。

※価格スライド表内の価格については、変動する可能性があります。

※価格スライド表以外のコンクリートについては、別途料金となります。

※上記の金額に消費税は含まれておりません。（⑤出荷前キャンセル料金は不課税となります。）

生コンクリート代行試験料金表

単位：円

試 験 区 分		試 験 料 金	
試し練り	圧縮スランプ・空気量・強度（供試体・6本）1バッチ	20,000	
	曲げスランプ・空気量・強度	供試体3本1バッチ	35,000
		供試体6本2バッチ	68,000
	練り量割増	練り量31ℓ～45ℓ	4,000
		練り量46ℓ～60ℓ	8,000
コンクリート試験	ス ラ ン プ ・ 1 試 料 1 回	1,000	
	ス ラ ン プ フ ロ ー ・ 1 試 料 1 回	2,000	
	空 気 量 ・ 1 試 料 1 回	1,000	
	成 型 ・ 3 本 1 組	1,000	
	キ ャ ッ ピ ン グ ・ 3 本 1 組	1,000	
	圧 縮 強 度 試 験 ・ 3 本 1 組	3,000	
	運 賃 ・ 一 式	1,000	
	一 式 の 場 合	供 試 体 3 本	8,000
		供 試 体 6 本	13,000
	コンクリート試験（曲げ）	ス ラ ン プ ・ 1 試 料 1 回	1,000
空 気 量 ・ 1 試 料 1 回		1,000	
成 型 ・ 3 本 1 組		6,000	
曲 げ 強 度 試 験 ・ 3 本 1 組		9,000	
運 賃 ・ 一 式		3,000	
一 式 の 場 合		供 試 体 3 本	20,000
		供 試 体 6 本	35,000
リ バ ウ ン ド ハ ン マ ー に よ る 反 発 度 試 験	1 箇 所	13,000	
	追 加 2 0 点 打 設 毎	2,000	
塩 化 物 試 験 ・ 1 回		2,200	
単 位 水 量 試 験	（ エ ア メ ー タ ー 法 ） ・ 1 回	10,000	
	（ 高 周 波 電 子 レ ン ジ 法 ） ・ 1 回	20,000	
単 位 水 量 試 験 運 賃 ・ 一 式		2,000	
運 賃	公 的 試 験 機 関 へ の 依 頼 運 賃 1 0 km 未 満	3,000	
	公 的 試 験 機 関 へ の 依 頼 運 賃 2 0 km 未 満	6,000	
	公 的 試 験 機 関 へ の 依 頼 運 賃 3 0 km 未 満	9,000	
	3 0 km 以 上 1 0 km 毎 の 割 増 運 賃	3,000	

※上記代行試験料金には、消費税は含まれておりません。

組 合 員

会 社 名	住 所	電 話 番 号 F A X 番 号
渡辺辻由共同生コン株式会社	〒329-1105 宇都宮市中岡本町2836	TEL 028 (673) 0077 FAX 028 (673) 7469
株式会社増渕生コン	〒321-0923 宇都宮市下栗町577	TEL 028 (656) 1511 FAX 028 (656) 1513
株式会社宝木建材工業	〒320-0075 宇都宮市宝木本町1783-1	TEL 028 (665) 1937 FAX 028 (665) 5669
東武栃木生コン株式会社	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地47-2	TEL 028 (661) 1231 FAX 028 (664) 0523
菊一生コン株式会社	〒321-0913 宇都宮市上桑島町2100	TEL 028 (656) 6075 FAX 028 (656) 8038
株式会社五月女生コン 鹿沼工場	〒322-0015 鹿沼市上石川字大塚2236-4	TEL 0289 (76) 1556 FAX 0289 (76) 1559
小山レミコン株式会社 鹿沼工場	〒322-0536 鹿沼市磯町123	TEL 0289 (75) 3121 FAX 0289 (75) 1127
小山レミコン株式会社 真岡工場	〒321-4363 真岡市亀山3010	TEL 0285 (84) 2251 FAX 0285 (84) 2254
有限会社添谷工業	〒321-4216 芳賀郡益子町大字塙2273	TEL 0285 (72) 4304 FAX 0285 (72) 4406
株式会社上野生コン	〒321-4404 真岡市田島876-2	TEL 0285 (83) 2061 FAX 0285 (83) 2384
有限会社薄根生コン	〒321-3414 芳賀郡市貝町大字椎谷495-1	TEL 0285 (68) 3430 FAX 0285 (68) 3439

(順不同)

栃木県中央生コンクリート協同組合

〒321-0932 宇都宮市平松本町1140番地1

TEL 028 (635) 5583

FAX 028 (635) 5587

ホームページ <https://www.tck-gc.com>



tck-gc.com で検索

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値

(令和3年6月1日)

セメントの種類	コンクリートの打込みから28日までの 期間の予想平均気温 θ の範囲 (°C)	
普通 ポルトランドセメント	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
	3/5~11/14	暑中コンクリート 11/15~3/4
早強 ポルトランドセメント	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$
	2/11~12/2	日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間 12/3~2/10
高炉セメントB種	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$
	4/2~10/19	7/11~8/30 10/20~4/1
中庸熟 ポルトランドセメント	$11 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 11$
	3/23~10/29	10/30~3/22
構造体強度補正值 $28S_{91}$ (N/mm ²)	3	6

※寒中コンクリート適用期間 (12/21~2/20)

※平均気温算出データは、気象庁最新版を使用。(1991年~2020年)

○ AE減水剤 ● 高性能AE減水剤

令和4年6月

単位水量 セメントの種類 呼び強度と スランプ	170kg/m ³			175kg/m ³			180kg/m ³			185kg/m ³		
	N	H	BB	N	H	BB	N	H	BB	N	H	BB
21-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
24-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
27-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
30-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
33-12	○	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
36-12	●	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
40-12	●	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
21-15	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24-15	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-15	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
33-15	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
36-15	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
40-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
27-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	○	○	○
30-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
30-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
33-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
36-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
40-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

※単位水量200kg/m³ 別途協議

栃木県中央生コンクリート協同組合